



Ceník Mixpumpa
kapacita 5 m³ 24/19,6 m - max. dosah

Platnost od 1.9.2026

Mixpumpa s podvozkem MB AROCS 3241 B 8x4, nástavba, výložník a čerpadlo Schwing

Průměr potrubí vč. přípojných koncových hadic 3m DN125 mm, šířka podpěr: 3,85 m vpředu, 1,05 m vzadu

Doprava z Nýrska a zpět - minimálně 1500 Kč/betonáž	90 Kč/km
Čerpání(vč.přípravy a mytí stroje)	600 Kč/15 min
Nájezd přísadou	500 Kč/betonáž
Použití zpomalovacího kolena	350 Kč/betonáž
Přídavné hadice	130 Kč/bm
Mytí stroje mimo stavbu	2000 Kč/betonáž

uvedené ceny jsou bez DPH

Obecné podmínky k použití mixpumpy:

Pobyt mixpumpy na stavbě je účtován po 15ti minutách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu. O možnosti použití mixpumpy na stavbě je možno toto konzultovat s vedoucím PSV, popř. vedoucím dopravy LS stavby s.r.o. přímo na stavbě. Zákazník musí zajistit bezproblémový příjezd k místu čerpání.

Příjezdová cesta musí být sjízdná s dostatečně pevným podložím a prostorem ,vč. místa čerpání. Musí splňovat únosnost pro techniku s hmotností do 30t, s možností řádného ustavení stroje pomocí opěrných patek. Zákazník musí zajistit pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí. Zákazník zajistí na své náklady očištění vozidel před výjezdem na pozemní komunikace. Veškeré náklady spojené s čištěním komunikace a pokuty řidiče budou zákazníkovi - odběrateli přeučtovány.